

制御盤

SICON-2001H

油圧式エレベーターの電子バルブ、ソレノイド式いずれにも対応しており、広く使われています。

詳細説明

- 電源: 3相 200V, 220V, 380V, 415V, 440V
- 周波数: 50/60Hz
- 起動方式: デルタ起動、スターデルタ起動
- 用途: 乗用/荷物用/人荷物用
- 停止階数: 10階
- 制御方式: 分散制御方式(電源含み6線)
- 表示方式: Segment/Dot Matrix/LCD液晶
- 速度: 30~60m/min
- グループ運転: 8Car運転まで可能
- 各種電子バルブ及びソレノイド方式対応
- レベル段差を自動補正する機能(一部仕様)
- 戸開走行防止機能(UCMP)
- 地震管制運転
- 火災管制運転
- 自家発管制運転
- かが内操作盤押し釦による暗証番号機能
- プログラムによる不停止階を制御
- 単式自動仕様対応
- 車いす仕様対応
- カーコールファースト機能
- 奇数階運転機能、偶数階運転機能
- 乗場ランタン仕様対応
- 音声案内機能、チャイム対応
- 貫通仕様、両出口仕様対応
- 荷物式各階モータ運転対応
- 豊富な運転機能が用途に合わせて任意に設定可能
- 多彩なモニタリング機能
- 故障検出記録



▶ 基本仕様(200V)

モータ容量	5.5kW	7.5kW	11kW	15kW	18.5kW
	22kW	30kW	37kW	45kW	